

PEAD CORRUGADO CORR PLASTIK · FICHA PEAD-CORRULTRA-900

V3 · 07/2026

DN/DI 900 mm · DE 1050 mm · barra 6,0 m · SN4 (SN8 sob consulta) · NCM 3917.32.10 · tubo parede dupla JEI


IDENTIFICAÇÃO COMERCIAL

Marca	Corr Plastik
Fabricante	Corr Plastik Industrial Ltda
Linha / Modelo	Corr Ultra — DN/DI 900
NCM	3917.32.10
Unidade de venda	BR (barra)

ILUSTRAÇÃO E TABELA DIMENSIONAL DA MARCA

TUBO PEAD CORRUGADO PAREDE DUPLA — JEI

Corte transversal · interna lisa · externa corrugada anelar



- Parede externa
Corrugação anelar PEAD
- Parede interna lisa
Coef. Manning 0,010
- Lúmen (escoamento)
Sentido gravidade
- Junta JEI
Ponta-bolsa + anel elástico

ção esquadricada · Não-escala · Tipo B (NBR ISO 21138-3 / DNIT 094/2014-EM)

Tubo PEAD corrugado parede dupla — 900 mm

Tabela dimensional — Corr Plastik Corr Ultra

DN/DI	DE	Comp. barra	SN
400 mm	451 mm	6,0 m	SN4 (SN8 sob consulta)
500 mm	562 mm	6,0 m	SN4 (SN8 sob consulta)
600 mm	670 mm	6,0 m	SN4 (SN8 sob consulta)
800 mm	904 mm	6,0 m	SN4 (SN8 sob consulta)
900 mm	1050 mm	6,0 m	SN4 (SN8 sob consulta)
1000 mm	1141 mm	6,0 m	SN4 (SN8 sob consulta)
1200 mm	1382 mm	6,0 m	SN4 (SN8 sob consulta)

Fonte: Catálogo Técnico PEAD Corrugado Corr Plastik (ago/2025)

□ Linha azul: diâmetro deste produto

DIMENSÕES DESTE PRODUTO

DN/DI (Diâmetro Nominal/Interno)	900 mm
Diâmetro externo do tubo (DE)	1050 mm
Diâmetro externo da bolsa	—
Comprimento total da barra	6,0 m
Comprimento útil	—

PROPRIEDADES TÉCNICAS

Classe de rigidez (SN)	SN4 padrão / SN8 sob consulta (kN/m ²)
Coefficiente de Manning	0,010
Material	PEAD; cor preta
Sistema de junta	Bolsa integrada e anel de vedação
Temperatura de operação	0 a 40 °C

APLICAÇÃO, NORMAS E CERTIFICAÇÕES

Aplicação: Drenagem pluvial e esgoto sanitário
Normas técnicas atendidas: NBR ISO 21138-1/-3
Certificações / qualificações: ISO 9001; PBQP-H; ABPE; UL
Instalação: Berço estabilizado; vida útil mínima 50 anos
Acessórios disponíveis: Anéis, conexões, pasta lubrificante (consulta Cartão BNDES)